ООО "Ареал-Бренд" ОГРН: 1177746095680, тел.: +7 495 175-49-50, адрес: Москва, ул. Большая Ордынка, д. 13/9 стр.1
интернет-магазин для художников www.hudozhnik.club

Лак для акрила Liquitex `Professional Soluvar Gloss` глянцевый 237мл

Артикул: 3905050

Цена: 3 145 руб.

Под заказ

Американская компания "Liquitex" выпустила свои первые художественные акриловые краски на водной основе еще в 1955 году. Первым руководителем "Liquitex" стал Генри Левисон, химик по профессии, который видел своё призвание в создании идеальных красок. С тех пор компания постоянно вводит новшества и совершенствует продукцию, опираясь на кропотливые научные исследования. Сегодня "Liquitex" предлагает художникам не только традиционные акриловые краски различной консистенции, но и акрил в форме аэрозоли, акриловую гуашь, акриловые чернила и маркеры, а также инструменты для акриловой живописи. Среди продукции есть товары как для начинающих художников, так и для опытных профессионалов. Вся продукция выпускается с жестким контролем качества и безопасности.

Описание:Покрывной текучий лак для акриловой и масляной живописи. На основеПридает работе глянцевый блеск, защищает красочный слой от от повреждений и вредного воздействия ультрафиолета. При высыхании образует гибкую, нелипкую твердую поверхность. Увеличивает яркость и насыщенность цвета. Повышает долговечность, устойчив к пожелтению и запотеванию под воздействием влажности, тепла и ультрафиолета. Обладает отличными выравнивающими свойствами - не оставляет следов кисти. Перед покрытием работы лаком убедитесь, что краска полностью высохла (от 72 часов до двух недель в зависимости от общей толщины слоёв). Убедитесь, что рабочее пространство хорошо вентилируется, в нем нет грязи и пыли. Всегда лакируйте на горизонтальной поверхности. Осторожно перемешайте перед использованием. Сначала

нанесите 1-2 слоя глянцевого медиума Gloss Medium в качестве изолирующего барьера и оставьте сохнуть на три дня. После полного высыхания очистите поверхность безворсовой тряпкой, смоченной уайт-спиритом. Нанесите 1-2 слоя лака Soluvar, оставив 24 часа между слоями. Наносите лак длинными ровными мазками, покрывая поверхность сверху вниз, а после - в перпендикулярном направлении, дайте высохнуть, а затем снова покройте поверхность лаком. Пузырьки на поверхности и сразу же устраняйте. Нанесите 1-2 тонких слоя, давая время на высыхание не менее суток между слоями. Не трясите лак и не делайте слои толстыми, так как это может привести к образованию пузырей и появлению тумана при высыхании. Не наносите валиком или губкой. Лак может быть разбавлен (до 25%) обычным уайт-спиритом. **Характеристики:**

Бренд	Liquitex
Назначение	для акрила
Объём	237 мл
Производство	США
Упаковка	флакон